

MIRKA

HEPA

Extracteur de poussière DE-1230-AFC

- Filtration HEPA conforme aux directives RRP de l'EPA

Caractéristiques de l'extracteur de poussière

- 3 couches de protection antipoussière et de filtration des poussières
- Accessoires polyvalents
 - Workstation
 - Poignée
 - Système de fixation pour coffre à outils
- Système de nettoyage automatique du filtre
- Filtre HEPA certifié
- Moteur haute performante

Filtre plat facilement accessible

Le filtre est facilement accessible par une ouverture à l'arrière.

Récipient de grande capacité

Contenance de 30 litres permettant l'extraction d'une grande quantité de matière.

Roues larges

Facilitent les déplacements sur surfaces irrégulières.

Moteur et turbine de hautes performances

Moteur de 1200 W et turbine monoétage créant une pression de 250 mbar et un débit d'air de 4 500 l/min.

Données techniques

Tension (alimentation secteur)	110 – 120 V ~
Fréquence du secteur	60 Hz
Alimentation	1000 W
Débit d'air	4500 l/min
Aspiration	250 mbar
Niveau sonore, LpA	60 dBA
Capacité	8 Gal. (30 l)
Dimension L x P x H	15.25" x 22.25" x 22.25"
Poids	32 lbs. (14.5 kg)

Nettoyage automatique du filtre

le filtre s'auto-nettoie toutes les 15 secondes, ce qui améliore grandement les performances de l'extracteur de poussière.

Rangement du boyau

Le boyau est toujours prêt à l'emploi.

Démarrage automatique

L'extracteur de poussière fonctionne uniquement lorsque l'outil électrique est en marche.

*** Le modèle AFC peut être utilisé sans sac. Un sac en plastique facilitera la vidange du contenant. Un sac à poussière en molleton est recommandé.**

Filtration

3 couches de protection antipoussière et de filtration des poussières!



DE-FDB
Sac à poussière
en molleton



DE-FILT
Filtre plat



DE-HEPA
Filtre HEPA

Boyaux

Coaxial
pneumatique



MV-412HA (15 pi)
MV-HA33 (33pi)

1-1/2 po x 15 pi (ou 33
pi) avec adaptateur de
1-1/4 po
(MV-412HA-ADAP)

Coaxial
électrique



MIE6515711US (19.7')
MIE6515611US (32.8')

Mirka Sleeve + cable 110V +
Hose 19.7' or 32.8'

Universel



MIN6519411 (12')

1-1/2 po réduit à
1 1/4 po x 12 pi

Pour bloc de
ponçage



91100-A

3/4 po x 12 pi avec
adaptateur

Accessoires



DE-HANDLE
Handle extension



DE- 1200PB
Module pneumatique
de commande
marche/arrêt
automatique



DE- TCFS
Système de fixation pour
coffre à outils



DE-WS
Workstation