

# Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

## ZONE CRÉATIVE

### DESCRIPTION:

**Rubio Monocoat Precolor Easy** est une pré-coloration qui est toujours appliquée en combinaison avec le **RMC Oil Plus 2C** afin de créer des effets spéciaux ou contrastes.

Les possibilités de combinaisons de 14 couleurs de **RMC Precolor Easy** (qui sont également miscibles entre elles) et de 40 couleurs d'huile sont illimitées, tout en garantissant la liaison moléculaire optimale du **RMC Oil Plus 2C** avec le bois.

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES:

- Aspect naturel
- A appliquer également avec la monobrosse
- 14 couleurs uniques
- Possibilités infinies pour combiner

### MODE D'EMPLOI:

1. Poncez la surface suivant les règles de l'art.  
En cas de rénovation de vieux sols, les résidus des traitements précédents (verniss, huile, cire, ...) doivent être totalement éliminés.
2. Aspirez la surface à l'aide d'un aspirateur industriel et nettoyez-la avec **RMC Cleaner**.
3. Mélangez bien le produit à intervalles réguliers avec une spatule.

#### Application manuelle:

- Travaillez dans les zones dont la taille permet une finition manuelle sans devoir marcher sur la zone finie. Délimitez éventuellement les zones avec du scotch.
- Appliquez le **RMC Precolor Easy** en couche croisée avec un rouleau (en mohair).
- Étalez le produit régulièrement à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

#### Application à la machine:

- Travaillez dans les zones dont la taille permet une finition manuelle sans devoir marcher sur la zone finie. Délimitez éventuellement les zones avec du scotch.
  - Appliquez le **RMC Precolor Easy** en couche croisée avec un rouleau (en mohair).
  - Étendez avec une monobrosse munie d'un **disque RMC rouge**. Arrêtez ce geste dès que tous les cercles auront disparu (ne pas sécher).
  - Frottez ensuite les bords de façon homogène à l'aide d'un scrubby muni d'un **disque RMC rouge**.
4. Laissez sécher la surface pendant 1 à 3 heures.  
Les temps de séchage exacts dépendent du support, de l'humidité, de la température et de la ventilation.  
Pour d'éventuels chevauchements : voir les remarques !
  5. Appliquez le **RMC Oil Plus 2C**.  
Consultez le mode d'emploi de l'huile pour une application correcte.

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. MUYLLE-FACON NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.



Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.  
Date TDS: 10/12/14

**MUYLLE FACON**



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.  
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

### Remarques:

- Les éventuels chevauchements après le séchage peuvent être retirés ! Vaporisez pour cela de l'eau claire sur la surface, puis polissez avec une monobrosse ou un scrubby munis d'un **disque RMC rouge**.
- Les éventuels chevauchements NE disparaissent PAS lors de l'application de l'huile. Il est donc important d'éliminer tout chevauchement avant d'appliquer l'huile.
- Les fibres de bois montantes éventuelles doivent être légèrement poncées en passant la monobrosse avec un disque beige. Aspirez ensuite de manière approfondie.

### CONSEILS DU PRO:

- Couper le chauffage par le sol 48 heures avant l'application.
- Ne pas utiliser en combinaison avec des produits de finition en phase aqueuse !
- A appliquer de façon non couvrante et sans formation de voiles !
- Difficile à appliquer sur le parquet à chevrons.

### CONSOMMATION:

1 L = 15 - 20 m<sup>2</sup>, suivant le type de bois et la préparation.  
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

État physique: liquide  
Point d'inflammation [°C]: N/A  
Densité: entre 1 kg/L et 1,16 kg/L selon la couleur  
Teneur en COV: 0 g/L  
Solubilité à l'eau: 100 %

### STOCKAGE:

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec, dans son emballage d'origine, à une température de 5 à 25 °C.  
Le produit est sensible au gel, conserver et transporter à l'abri du gel.

### EMBALLAGE:

Bouteille de 100 ml, boîtes de 1 L, 2,5 L et 5 L

