

OIL.CARE

Produit d'entretien pour parquets huilés posés à l'intérieur et extérieur



1 Lt

DESCRIPTION

OIL.CARE est une émulsion composée de cires, huiles naturelles, huiles modifiées et d'additifs anti UV, pour l'entretien des parquets posés à l'extérieur et/ou intérieur qui ont été traités avec des huiles de la gamme W.OIL. Exempt de Cobalt et de Méthyéthylkétoxime. Le composant huileux de OIL.CARE répare l'huile de traitement dégradée par l'exposition aux agents atmosphériques et pénètre dans le bois en le protégeant en profondeur, la cire hydrofuge empêche l'eau de pénétrer dans la porosité du bois tandis que les additifs anti UV retardent la dégradation de la lignine. OIL.CARE est également utilisé pour la protection de tous les matériaux en bois traités avec des produits imprégnants qui se trouvent à l'intérieur comme à l'extérieur (meubles de jardin, murs en bois, poutres, clôtures, WPC...).

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 65°F (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Méthode d'application	Serpillère en coton
Dilution dans l'eau	20/25%
Fréquence conseillée (mois)	1 fois tous les 1-2
Circulation après (minutes)	30
Circulation pour un résultat max. après (heures)	12
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et sec) (mois)	12
Conditionnement standard (L)	1

APPLICATION

Toujours bien agiter le produit avant l'emploi. Diluer le produit avec 4-5 parties d'eau propre. Etendre uniformément une fine couche en utilisant une serpillière en coton. Sinon il est possible de vaporiser le produit dilué et d'homogénéiser ensuite avec une serpillière en coton ou bien avec une monobrosse munie du disque beige ou blanc. Ne pas exagérer avec les quantités pour éviter la formation de taches luisantes ou de rendre la surface collante. La fréquence de l'entretien est déterminée en fonction de la nécessité. En général, on applique OIL.CARE une fois tous les 1-2 mois mais selon l'usage et les conditions climatiques, il peut être nécessaire d'appliquer le produit plus fréquemment. Pour l'entretien courant, on conseille le nettoyage du parquet avec de l'eau et un détergent neutre. On peut marcher sur les surfaces traitées après 30 minutes mais il est vivement conseillé de laisser "reposer" le parquet pendant 12 heures..

NOTES

Bien agiter avant l'emploi.
Craint le gel.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.